

RIBBON DE RESINA

RESIN RIBBON

Ribbon de resina de alto desempeño para impresiones extremadamente resistentes. Ideal para etiquetas expuestas a químicos, calor, humedad o condiciones industriales exigentes.

High-performance resin ribbon for extremely durable prints. Ideal for labels exposed to chemicals, heat, moisture, or harsh industrial conditions.



DESEMPEÑO TÉCNICO

TECHNICAL PERFORMANCE



OPCIONES DE COLOR

COLOR OPTIONS



RESINA GENERAL R716
GENERAL RESIN R716

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL SHEET

ELEMENTOS ITEMS	RIBBON DE RESINA RESIN RIBBON
PELÍCULA FILM	PELÍCULA DE POLIÉSTER POLYESTER FILM
ESPESOR DE LA PELÍCULA (µm) THICKNESS FILM (µm)	4.5 µm
ESPESOR DE LA CINTA (µm) RIBBON THICKNESS (µm)	6.5±0.2 µm
ESPESOR DEL RECUBRIMIENTO (µm) COATING THICKNESS (µm)	2.2±0.2
PUNTO DE FUSIÓN DE LA TINTA (°C) INK MELTING POINT (°C)	90
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN PRINT SPEED	MÁX. 6 PULGADAS/SEGUNDO MAX. 6 INCH/SEC
SUSTRATOS DE MEDIOS RECOMENDADOS RECOMMENDED MEDIA SUBSTRATES	PET, PVC, PE; Etiqueta sintética PET, PVC, PE; Synthetic label
TEMPERATURA DE USO OPERATING TEMPERATURE	5~35°C / 20~80%RH
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO STORAGE TEMPERATURE	0~40°C / 20~80%RH

