

RIBBON DE RESINA NEAR EDGE

NEAR EDGE RESIN RIBBON

Ribbon Near Edge diseñado para impresoras de alta velocidad. Ofrece impresiones rápidas, claras y duraderas en aplicaciones de empaque flexible, alimentos y logística.

Near Edge ribbon designed for high-speed printers. Delivers fast, clear, and durable prints for flexible packaging, food labeling, and logistics applications.



DESEMPEÑO TÉCNICO TECHNICAL PERFORMANCE



OPCIONES DE COLOR COLOR OPTIONS



**CINTA DE CERA RESINA
TTO T3**
TTO WAX RESIN RIBBON T3

FICHA TÉCNICA TECHNICAL SHEET

ELEMENTOS ITEMS	RIBBON DE RESINA NEAR EDGE NEAR EDGE RESIN RIBBON
PELÍCULA FILM	PELÍCULA DE POLIÉSTER POLYESTER FILM
ESPESOR DE LA PELÍCULA (µm) THICKNESS FILM (µm)	4.5 µm
ESPESOR DE LA CINTA (µm) RIBBON THICKNESS (µm)	7.0±0.3 µm
ESPESOR DEL RECUBRIMIENTO (µm) COATING THICKNESS (µm)	2.2±0.2
PUNTO DE FUSIÓN DE LA TINTA (°C) INK MELTING POINT (°C)	75
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN PRINT SPEED	DESDE 400 MM/SEGUNDO FROM 400 MM/SECOND
SUSTRATOS DE MEDIOS RECOMENDADOS RECOMMENDED MEDIA SUBSTRATES	Papel estucado, PET,PVC,PP,PE... Coated paper, PET,PVC,PP,PE...
TEMPERATURA DE USO OPERATING TEMPERATURE	5~35°C / 20~80%RH
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO STORAGE TEMPERATURE	5~35°C / 20~80%RH

