

RIBBON DE CERA

WAX RIBBON

Ribbon de cera ideal para impresiones estándar en etiquetas de papel. Buena calidad de impresión, rendimiento confiable y excelente opción para aplicaciones comerciales cotidianas.

Wax ribbon ideal for standard printing on paper labels. Good print quality, reliable performance, and a great choice for everyday commercial applications.



DESEMPEÑO TÉCNICO

TECHNICAL PERFORMANCE



OPCIONES DE COLOR

COLOR OPTIONS



CERA GENERAL 1006B
GENERAL WAX 1006B

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL SHEET

ELEMENTOS ITEMS	RIBBON DE CERA ESTÁNDAR STANDARD WAX RIBBON
PELÍCULA FILM	PELÍCULA DE POLIÉSTER POLYESTER FILM
ESPESOR DE LA PELÍCULA (µm) THICKNESS FILM (µm)	4.5 µm
ESPESOR DE LA CINTA (µm) RIBBON THICKNESS (µm)	7.5±0.2 µm
ESPESOR DEL RECUBRIMIENTO (µm) COATING THICKNESS (µm)	2.8±0.2
PUNTO DE FUSIÓN DE LA TINTA (°C) INK MELTING POINT (°C)	70
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN PRINT SPEED	MÁX. 6 PULGADAS/SEGUNDO MAX. 6 INCH/SEC
SUSTRATOS DE MEDIOS RECOMENDADOS RECOMMENDED MEDIA SUBSTRATES	Papel sin/con recubrimiento, Papel brillante UNCOATED/COATED PAPER, GLOSSY PAPER
TEMPERATURA DE USO OPERATING TEMPERATURE	5~35°C / 20~80%HR
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO STORAGE TEMPERATURE	0~40°C / 20~80%HR

